prix



9094 Plus

A balança 9094 Plus faz parte da mais moderna linha de balanças da Toledo do Brasil. Reúne recursos tecnológicos exclusivos, que garante pesagens confiáveis (com e sem energia elétrica), facilidade de operação e baixa manutenção. Foi desenvolvida especialmente para proporcionar ganho de valor às diversas modalidades do varejo e indústria, sendo a solução certa para pesagens de até 6, 15 ou 30 Kg. Bonita, compacta e com design moderno, se integra perfeitamente em qualquer ambiente.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

- Display de cristal líquido com backlight;
- Bateria interna recarregável;
- Carregador de bateria automático;
- Desligamento automático;
- Fonte adaptadora multivoltagem;
- Gabinete de plástico ABS;

- Tara sucessiva;
- Flexibilidade de manuseio;
- Proteção contra interferências e sobrecargas;
- Prato de pesagem de fácil higienização;
- Teclado de fácil digitação;

- Saída de dados:
 - RS-232C (opcional) para interligação com microterminais ECF-PDV, ECF-MR, sistemas de automação e impressora matricial Toledo do Brasil, modelo 351.





		9094 Plus
Capacidade de pesagem	6 kg	1 g de 0 até 3 kg
		2 g de 3 até 6 kg
	15 kg	2 g de 0 até 6 kg
		5 g de 6 até 15 kg
	30 kg	5 g de 0 até 15 kg
		10 g de 15 até 30 kg
Capacidade de tara		Até 2,999 Kg para capacidade de 6 Kg
		Até 5,998 Kg para capacidade de 15 Kg
		Até 14,995 Kg para capacidade de 30 Kg
Display	Tipo	Cristal líquido (LCD) com backlight na cor verde
	Dimensões dos dígitos	6,30 mm (L) x 16 mm (A)
Adaptador de parede multivoltagem	Entrada	De 100 a 240 Vca / 50 - 60 Hz
	Saída	7,7 Vcc / 1 A
Bateria interna e recarregável	Autonomia	Até 480 horas
	Autodesligamento	Configurável entre 1, 5, 10, 20 e 60 minutos ou desativado
Prato de pesagem	Em aço inoxidável e com centro rebaixado, para evitar o escoamento de líquidos sobre os displays	
Teclado	Manta selada com teclas de contato momentâneo	
Gabinete	Em plástico ABS na cor branca	
Dimensões	Balança	355 mm (L) x 115 mm (A) x 350 mm (P)
	Prato de pesagem	355 mm (L) x 235 mm (P)
	Embalagem	395 mm (L) x 375 mm (A) x 140 mm (P)
Peso	3,4 kg sem embalagem ou 3,95 kg embalada	
Inmetro	Em conformidade com a Portaria 236/94 e classe de exatidão 🕮	
Temperatura de operação	De 5 a 35 °C	
Umidade relativa do ar	10 a 95% sem condensação	

Vendas e assistência técnica próprias em todo o Brasil

..(18) 3303 - 7000 Aracatuba SP Belém, PA.. .(91) 3182 - 8900 Belo Horizonte, MG. (31) 3326 - 9700 Campinas (Valinhos), SP... ..(19) 3829 - 5800 Campo Grande, MS.... (67) 3303 - 9600 Chapecó, SC..... . (65) 3928 - 9400 Curitiba (Pinhais), PR...... ..(41) 3521 - 8500 Fortaleza, CE., (85) 3391 - 8100 Goiânia, GO (62) 3612 - 8200 Manaus, AM. (92) 3212 - 8600 Maringá, PR. (44) 3306 - 8400 Porto Álegre (Canoas), RS... (51) 3406 - 7500 Ribeirão Preto, SP (16) 3968 - 4800 Rio de Janeiro, RJ(21) 3544 - 7700

toledobrasil.com.br

Salvador (Lauro de Freitas), BA... (71) 3505 - 9800 Santos, SP. ...(13) 2202 - 7900 São José dos Campos, SP.. .(12) 3203 - 8700 São Paulo (São Bernardo do Campo), SP.....(11) 4356 - 9404 Uberlândia, MG... (34) 3303 - 9500 Vitória (Serra), ES. .(27) 3182 - 9900